



ZK-SC403

Control de accesos y tiempo y asistencias

DESCRIPCIÓN

SC403 es un dispositivo para control de accesos y asistencias del personal integrado con tecnología de proximidad RFID. Permite operar de manera independiente y almacenar 30000 tarjetas y 50000 transacciones en forma local. La configuración y carga de usuarios se puede hacer desde el mismo dispositivo a través de su pantalla LCD. Cuenta con puerto USB para cargar y descargar datos en una memoria externa. SC403 es ideal para empresa, edificios, consorcios, oficinas, fabricas, etc. Una de sus principales características es la salida relé para poder comandar la apertura de una puerta a través de una cerradura eléctrica. Su comunicación con la PC se realiza mediante el puerto TCP/IP logrando así un monitoreo en tiempo real de las registraciones del personal y funcionalidades de accesos.



RFID



TCP / IP



Puerto Mini USB



Contraseña



Pantalla LCD B&N

En Buenos Aires

Monroe 221 OF 101- Boulogne
Tel/Fax: (5411) 4735 7922
(1609) Buenos Aires - Arg.
ventasba@larconsia.com

En Córdoba

Espora 2194
Tel/Fax: (54351) 4660701
(X5011AZF) Córdoba - Arg.
ventas@larconsia.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Capacidad de Tarjetas | | 30000 |
| Capacidad de Transacción | | 50000 |
| Métodos de Verificación | 1:N 1 a 1 | |
| Mensajes Auditivos | En español | |
| Comunicación | RS232/485, USB Host, TCP/IP | |
| Lector RFID | EM Marin125 khz, (Mifare, HID) | |
| Wiegand | Entrada/Salida Wiegand 26 | |
| Puertos de Entrada | Sensor de puerta abierta, pulsador de apertura | |
| Puerto de Salida | Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antidesarme | |
| Salida de Impresora | Si (RS232) | |
| Funciones de control de accesos | Zonas horarias, Grupos, Combinaciones de accesos. | |
| Funciones opcionales | Workcode; Webserver | |
| Pantalla | LCD B&N | |
| Fuente de Alimentación | 12V, 1,5A | |
| Temperatura Tolerable | 0°C - 45°C | |
| Humedad Tolerable | 20% - 80% | |
| Dimensiones | 120mm x 120mm x 35mm | |

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



En Buenos Aires

Monroe 221 OF 101- Boulogne
 Tel/Fax: (5411) 4735 7922
 (1609) Buenos Aires - Arg.
ventasba@larconsia.com

En Córdoba

Espora 2194
 Tel/Fax: (54351) 4660701
 (X5011AZF) Córdoba - Arg.
ventas@larconsia.com